


F50 LED 12,5W 4.0K BIAŁY




— C0-C180 - - - - C90-C270

Oprawa kinkietowa, naścienna, o podwyższonym stopniu szczelności. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego i miejscowego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego pomalowanego proszkowo na kolor biały. Źródło światła przesłonięte od dołu kloszem pryzmatycznym z PC. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

- IP: 44
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 1585 lm

| Nazwa | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|-------|-----|-------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----|---------|--|
| F50-LED. 12,5W 4.0K BIAŁY | F50501105702 | BIAŁY | 230V | 12,5W | LED | 1585 lm |  |
|---------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----|---------|--|

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.