



# KARDO LED X1 26/3.0K 60° AC



— C0-C180    - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego lub aranżacyjnego wewnątrz pomieszczeń. Obudowa wykonana z blacy stalowej pomalowanej na kolor

czarny. Oprawa występuje w wersji pojedynczej i podwójnej. Możliwa wielokierunkowa regulacja oprawy w zakresie do 35°. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.



Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 2625 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">KARDO LED</a> <a href="#">X1 26/3.0K</a> <a href="#">60° AC</a>		BIAŁY	230V	32W	LED	2625 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.