



## MINI KOMBIC SQUARE 1300LM/3K BIAŁY



— C0-C180      - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium i poliwęglanu. Odbłyśnik wykonany z poliwęglanu napyłanego aluminium o wysokiej sprawności. Możliwość montażu ramki dekoracyjnej w kolorze białym lub szarym. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 44
- Barwa światła: 2700-3500

- Strumień świetlny oprawy: 754 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">MINI KOMBIC SQUARE 1300lm/3K BIAŁY</a>	9241390	BIAŁY	230V	15W	LED	754 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.