




# ENGIGO C1 86/3.0K 60°



— C0-C180    ····· C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego lub aranżacyjnego wewnątrz pomieszczeń. Obudowa

wykonana z blacy stalowej pomalowanej na kolor czarny. Oprawa występuje w wersji pojedynczej i podwójnej. Możliwa wielokierunkowa regulacja oprawy w zakresie do 35o, co umożliwia dokładniejsze ukierunkowanie strumienia światła. Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 865 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">ENGIGO_C1_86/3.0K_60°</a>		BIAŁY	230V	10,5W	LED	865 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.