




ENGIGO C2 86/4.0K 60°



214



— C0-C180 - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego lub aranżacyjnego wewnątrz pomieszczeń. Obudowa wykonana z blacy stalowej pomalowanej na kolor czarny. Oprawa występuje w wersji pojedynczej i podwójnej. Możliwa wielokierunkowa regulacja oprawy w zakresie do 35o, co umożliwi dokładniejsze

ukierunkowanie strumienia światła. Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 2x865 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
ENGIGO_C2_86/4.0K_60°		BIAŁY	230V	2x10,5W	LED	2x865 lm	4000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.