


# F55 LED 12,5W 3.0K BIAŁY




— C0-C180    - - - - C90-C270

Oprawa kinkietowa, naścienna, o podwyższonym stopniu szczelności. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego i miejscowego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego pomalowanego proszkowo na kolor biały. Źródło światła przesłonięte od dołu kloszem pryzmatycznym z PC. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

- IP: 44
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 1502 lm

| Nazwa | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|-------|-----|-------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
|       |     |       |           |     |                    |                          |                     |

|                                 |              |       |      |       |     |         |  |
|---------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----|---------|--|
| F55-LED.<br>12,5W 3.0K<br>BIAŁY | F55501505802 | BIAŁY | 230V | 12,5W | LED | 1502 lm |  |
|---------------------------------|--------------|-------|------|-------|-----|---------|--|

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.