




## FIGO K LED D MP 88/21/4.0K BIAŁY



Oprawa z zintegrowanym źródłem światła LED pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne. Oprawa występująca w dwóch wersjach montażowych: N - do nabudowania na strop, Z - do zwieszania. Łączenie systemu w linie świetlne odbywa się przy użyciu wersji końcowych (K) i środkowych (S) opraw. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w standardzie na kolor biały lub szary. Źródło światła przesłonięte jest dyfuzorem opalizowanym lub mikropryzmatycznym "MP". Klasa

efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.



- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 2387,676036 lm

| Nazwa                                                                                                     | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <a href="#">FIGO K LED</a><br><a href="#">D_MP</a><br><a href="#">88/21/4.0K</a><br><a href="#">BIAŁY</a> |     | BIAŁY | 230V      | 29  | LED                | 2387,676036<br>lm        | 4000K               |

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.