




FIGO Z LED D 114/26/4.0K BIAŁY



— C0-C180 - - - C90-C270

Oprawa z zintegrowanym źródłem światła LED pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne. Oprawa występująca w dwóch wersjach montażowych: N - do nabudowania na strop, Z - do zwieszania. Łączenie systemu w linie świetlne odbywa się przy użyciu wersji końcowych (K) i środkowych (S) opraw. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z profilu

aluminiowego malowanego w sandardzie na kolor biały lub szary. Źródło światła przesłonięte jest dyfuzorem opalizowanym lub mikropryzmatycznym "MP".Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 2662,10038 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
FIGO Z LED D 114/26/4.0K BIAŁY		BIAŁY	230V	36,5	LED	2662,10038 lm	4000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.