


# FIGO Z LED K 114/56/3.0K CZARNY



— C0-C180      - - - - - C90-C270

Oprawa z zintegrowanym źródłem światła LED pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne. Oprawa występująca w dwóch wersjach montażowych: N - do nabudowania na strop, Z - do zwieszania. Łączenie systemu w linie świetlne odbywa się przy użyciu wersji końcowych (K) i środkowych (S) opraw. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w standardzie na kolor biały lub szary. Źródło światła przesłonięte jest dyfuzorem opalizowanym "P" lub mikropryzmatycznym "M". Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.



- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 5846,814078 lm

| Nazwa   | Kod | Kolor  | Zasilanie | Moc  | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|---|-----|--------|-----------|------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <a href="#">FIGO Z LED.K.114/56/3.0K.CZARNY</a> |     | CZARNY | 230V      | 85,2 | LED                | 5846,814078 lm           | 3000K               |

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.