




FIGO Z LED K 58/28/3.0K SZARY



— C0-C180 - - - - - C90-C270

Oprawa z zintegrowanym źródłem światła LED pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne. Oprawa występująca w dwóch wersjach montażowych: N - do nabudowania na strop, Z - do zwieszania. Łączenie systemu w linie świetlne odbywa się przy użyciu wersji końcowych (K) i środkowych (S) opraw. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w standardzie na kolor biały lub szary. Źródło światła przesłonięte jest dyfuzorem opalizowanym "P" lub mikropryzmatycznym "M". Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 2923,407039 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
FIGO Z LED.K.58/28/3.0K.SZARY		SZARY	230V	42,6	LED	2923,407039 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.