



# KARDO LED X1 35/3.0K 60°



— C0-C180    - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego lub aranżacyjnego wewnątrz pomieszczeń. Obudowa wykonana z blacy stalowej pomalowanej na kolor

czarny. Oprawa występuje w wersji pojedynczej i podwójnej. Możliwa wielokierunkowa regulacja oprawy w zakresie do 35°. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.



Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 3500 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">KARDO LED X1_35/3.0K_60°</a>		BIAŁY	230V	max 40,0W	LED	3500 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.