




KOMBIC 3000LM/4K BIAŁY



— C0-C180 ····· C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium i poliwęglanu. Odbłyśnik wykonany z poliwęglanu napyłanego aluminium o wysokiej sprawności. W standardzie wyposażona w wewnętrzną przesłonę z

opalizowanego poliwęglanu. Dla wersji NPRM lub FROST należy użyć pierścienia z przesłoną nanoprzyrmatyczną lub przesłoną typu FROST i zdemontować przesłonę wewnętrzną z poliwęglanu. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.



Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 44
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 2364 lm

| Nazwa | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|--|---------|-------|-----------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| KOMBIC 3000lm/4K BIAŁY | 9241360 | BIAŁY | 230V | 22,1W | LED | 2364 lm | 4000K |

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.