

KONGO L LED 5.0/24/3.0K BIAŁY



Oprawa LED'owa typu downlight, uchylna, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ekspozycyjnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium pomalowana na kolor biały, szary lub czarny. Źródło światła przesłonięte szybą. Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 4253, 3560 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa nowoczesne oświetlenie
KONGO L LED 5.0/24/3.0K BIAŁY	1626631	BIAŁY	230V	50	LED	4253 lm	3000K
KONGO L LED 5.0/24/3.0K BIAŁY		BIAŁY	230V	38	LED	3560 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.