

## KONGO L LED 5.0/36/4.0K BIAŁY



Oprawa LED'owa typu downlight, uchylna, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ekspozycyjnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium pomalowana na kolor biały, szary lub czarny. Źródło światła przesłonięte szybą. Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 4526 lm

| Nazwa                                  | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|--|-----|-------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
| KONGO_L<br>LED<br>5.0/36/4.0K<br>BIAŁY |     | BIAŁY | 230V      | 51  | LED                | 4526 lm                  | 4000K               |



Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.