




# MINI KOMBIC 1300LM/4K BIAŁY



— C0-C180    - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszonym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium i poliwęglanu. Odbłyśnik wykonany z poliwęglanu napyłanego aluminium o wysokiej sprawności. W

standardzie wyposażona w wewnętrzną przesłonę z opalizowanego poliwęglanu. Dla wersji NPRM lub FROST należy użyć pierścienia z przesłoną nanoprzyrmatyczną lub przesłoną typu FROST i zdemontować przesłonę wewnętrzną z poliwęglanu. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.



Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 44
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 1070 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">MINI KOMBIC</a> <a href="#">1300lm/4K</a> <a href="#">BIAŁY</a>	9241320	BIAŁY	230V	15W	LED	1070 lm	4000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.