




MINI KOMBIC 2000LM/3K BIAŁY



— C0-C180 - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszonym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium i poliwęglanu. Odbłyśnik wykonany z poliwęglanu napyłanego aluminium o wysokiej sprawności. W

standardzie wyposażona w wewnętrzną przesłonę z opalizowanego poliwęglanu. Dla wersji NPRM lub FROST należy użyć pierścienia z przesłoną nanoprzyrmatyczną lub przesłoną typu FROST i zdemontować przesłonę wewnętrzną z poliwęglanu. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.



Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 44
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 1360 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
MINI KOMBIC 2000lm/3K BIAŁY	9241330	BIAŁY	230V	22W	LED	1360 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.