

OWA POWER LED



Oprawa oświetlenia awaryjnego, wpuszczana lub
nastropowa z możliwością wykonania w podwyższonym
stopniu szczelności IP44.Obudowa wykonana
z aluminium, białego w kolorze RAL9003 lub w
dowolnym RAL. Klosz przezroczysty z tworzywa
sztucznego. Źródłem światła są diody LED.Oprawa
oświetlenia awaryjnego, wpuszczana lub nastropowa z
możliwością wykonania w podwyższonym stopniu
szczelności IP44.Obudowa wykonana z aluminium,
białego w kolorze RAL9003 lub w dowolnym RAL. Klosz
przezroczysty z tworzywa sztucznego. Źródłem światła
są diody LED.Oprawa oświetlenia awaryjnego,
wpuszczana lub nastropowa z możliwością wykonania
w podwyższonym stopniu szczelności IP44.Obudowa
wykonana z aluminium, białego w kolorze RAL9003 lub
w dowolnym RAL. Klosz przezroczysty z tworzywa
sztucznego. Źródłem światła są diody LED.

- IP: 20, 44
- Barwa światła:
- Strumień świetlny oprawy: lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła
OWA POWER LED			230V		

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła
OWA POWER LED			230V		

